

ENSIGN YX3004-8HEV

300 л.с. | полный привод 4×4

Трактор Ensign YX3004-8HEV мощностью 300 л.с. построен на новом усиленном шасси с бесступенчатой трансмиссией CVT, увеличенными тормозами и планетарными редукторами. Навеска и рулевое управление работают от общей гидросистемы с отдельным масляным баком и штатными радиаторами гидравлического и трансмиссионного масла. В стандарте — навеска с электронным управлением и быстрой сцепкой.

Технические характеристики

Модель	YX3004-8HEV
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип привода	4×4 (полный)
Габариты (Д×Ш×В), мм	6000 × 2850 × 3450
Минимальная эксплуатационная масса, кг	10570
Колёсная база, мм	3150
Колея передняя, мм	2200
Колея задняя, мм	2150-2640
Дорожный просвет, мм	470
Минимальный радиус поворота, м	8,0 ± 0,3
Максимальная скорость, км/ч	40
Максимальное тяговое усилие, кН	≥ 90
Шины (перед / зад)	600/70R30 / 710/70R42
ДВИГАТЕЛЬ — Yuchai IE-Power, Stage III	
Модель двигателя	YCK09400-T300
Тип двигателя	Рядный, вертикальный, 4-тактный, жидкостное охлаждение, интеркулер
Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин	1850 / 1200-1500
Тип впуска	Турбонаддув с интеркулером
Цилиндры / рабочий объём, л	6 / 9,41
Номинальная мощность, кВт	221
Номинальная мощность, л.с.	300
Номинальные обороты, об/мин	1900
Воздушный фильтр	Сухой
Топливный бак, л	700

Модель	YX3004-8HEV
ТРАНСМИССИЯ	
Число передач	CVT (бесступенчатая)
Тип переключения	Бесступенчатая (CVT)
ГИДРАВЛИКА	
Производительность гидросистемы, л/мин	180
Гидрораспределители	5 секций
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Механизм навески	С электронным управлением, быстрая сцепка
Трёхточечная навеска	Категория 4N
Обороты ВОМ, об/мин	540 / 1000
Число шлицев ВОМ	6
Мощность на ВОМ, кВт	221
Грузоподъёмность навески, кг	≥ 7653
Регулирование глубины обработки	Позиционное, плавающее, силовое и смешанное
ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Пневмотормоза прицепа	Стандарт
Тормозная система	Дисковые в масляной ванне
Рулевое управление	Гидрообъёмное

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную комплектацию и цену уточняйте у менеджера.