

## ENSIGN YX704-BG

70 л.с. | полный привод 4×4

Трактор Ensign YX704-BG мощностью 70 л.с. создан специально для садов — для вспашки и обработки междурядий. В стандарте — задняя рама ROPS (центральная — опция), КПП с реверсом 8F+8R и двигатель Quanchai.

### Технические характеристики

| Модель                                 | YX704-BG                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>                 |                                                  |
| Тип привода                            | 4×4 (полный)                                     |
| Габариты (Д×Ш×В), мм                   | 3340 × 1350 × 2240                               |
| Минимальная эксплуатационная масса, кг | 1720                                             |
| Колёсная база, мм                      | 1825                                             |
| Колея передняя, мм                     | 960 / 1020                                       |
| Колея задняя, мм                       | 960-1020                                         |
| Дорожный просвет, мм                   | 360                                              |
| Минимальный радиус поворота, м         | 4,7 ± 0,3                                        |
| Максимальная скорость, км/ч            | 25,73                                            |
| Максимальное тяговое усилие, кН        | ≥ 12,9                                           |
| Шины (перед / зад)                     | 7.0-12 / 13.6-20                                 |
| <b>ДВИГАТЕЛЬ — Quanchai, Stage III</b> |                                                  |
| Модель двигателя                       | 4B5-75U32                                        |
| Тип двигателя                          | Вертикальный, 4-тактный, непосредственный впрыск |
| Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин    | 240 / 1800                                       |
| Тип впуска                             | Турбонаддув                                      |
| Цилиндры / рабочий объём, л            | 4 / 2,835                                        |
| Номинальная мощность, кВт              | 51,5                                             |
| Номинальная мощность, л.с.             | 70                                               |
| Номинальные обороты, об/мин            | 2400                                             |
| Воздушный фильтр                       | Сухой                                            |
| Топливный бак, л                       | 35                                               |
| <b>ТРАНСМИССИЯ</b>                     |                                                  |
| Сцепление                              | Сухое, двойного действия, зависимое              |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>YX704-BG</b>                  |
| Число передач                          | 8F+8R                            |
| Тип переключения                       | С постоянным зацеплением         |
| <b>ГИДРАВЛИКА</b>                      |                                  |
| Производительность гидросистемы, л/мин | 29                               |
| Гидрораспределители                    | 1 секция                         |
| <b>НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>           |                                  |
| Механизм навески                       | Гидравлическая высокого давления |
| Трёхточечная навеска                   | Категория 1N                     |
| Обороты ВОМ, об/мин                    | 540 / 1000                       |
| Число шлицев ВОМ                       | 6                                |
| Мощность на ВОМ, кВт                   | 44,5                             |
| Грузоподъёмность навески, кг           | ≥ 1684                           |
| Регулирование глубины обработки        | Позиционное, плавающее           |
| <b>ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>    |                                  |
| Пневмотормоза прицепа                  | Опция                            |
| Тормозная система                      | Колодочные, сухие                |
| Рулевое управление                     | Гидрообъёмное                    |

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную комплектацию и цену уточняйте у менеджера.