

ENSIGN YX1404-F / YX1504-F

Серия YF | 140–150 л.с. | полный привод 4×4

Тракторы Ensign YX1404-F и YX1504-F (серия YF) мощностью 140–150 л.с. оснащены двигателем Shangchai и КПП 16F+8R, в опции — 24F+8R с ходоуменьшителем (рабочая скорость 0,41–6,05 км/ч). Рассчитаны на средние и тяжёлые работы: вспашку, междурядную обработку и глубокое рыхление, а также на операции на малой скорости, например рытьё траншей.

Технические характеристики

Модель	YX1404-F		YX1504-F
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Тип привода	4×4 (полный)		
Габариты (Д×Ш×В), мм	5130 × 2320 × 3130		
Минимальная эксплуатационная масса, кг	5700		
Колёсная база, мм	2650		
Колея передняя, мм	1635 / 1775 / 1897 / 1923 / 2057 / 2063 / 2188		
Колея задняя, мм	1620–2200		
Дорожный просвет, мм	460		
Минимальный радиус поворота, м	5,95 ± 0,3		
Максимальная скорость, км/ч	31,5		
Максимальное тяговое усилие, кН	≥ 44	≥ 45	
Шины (перед / зад)	14.9-26 / 18.4-38		
ДВИГАТЕЛЬ — Shangchai, Stage III			
Модель двигателя	SC7H140G3		SC7H150G3
Тип двигателя	Вертикальный, 4-тактный, непосредственный впрыск		
Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин	650/1400-1600		665/1400-1600
Тип впуска	Турбонаддув с интеркулером		
Цилиндры / рабочий объём, л	6 / 6,44		
Номинальная мощность, кВт	103	110,3	
Номинальная мощность, л.с.	140	150	
Номинальные обороты, об/мин	2200		
Воздушный фильтр	Сухой		
Топливный бак, л	355 (опция: 585)		
ТРАНСМИССИЯ			
Сцепление	Сухое, двойного действия, независимое		

Модель	YX1404-F	YX1504-F
Число передач	16F+8R (опция: 24F+8R)	
Тип переключения	Синхронизированная	
ГИДРАВЛИКА		
Производительность гидросистемы, л/мин	80	
Гидрораспределители	3 секции	
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Механизм навески	Гидравлическая высокого давления	
Трёхточечная навеска	Категория 3	
Обороты ВОМ, об/мин	540 / 1000	
Число шлицев ВОМ	6	
Мощность на ВОМ, кВт	88	94
Грузоподъёмность навески, кг	≥ 4398	≥ 4510
Регулирование глубины обработки	Позиционное, плавающее	
ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Пневмотормоза прицепа	Опция	
Тормозная система	Дисковые в масляной ванне	
Рулевое управление	Гидрообъёмное	

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную комплектацию и цену уточняйте у менеджера.