

ENSIGN YX2004-N / YX2204-N / YX2404-N

Серия YN | 200-240 л.с. | полный привод 4x4

Тракторы Ensign YX2004-N, YX2204-N и YX2404-N (серия YN) мощностью 200-240 л.с. оснащены двигателем Shangchai и КПП с реверсом 16F+16R: высокая мощность, низкий расход топлива и надёжный пуск в холод. Идеальны для тяжёлых работ — вспашки и глубокого рыхления — в крупных хозяйствах.

Технические характеристики

Модель	YX2004-N	YX2204-N	YX2404-N
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Тип привода	4×4 (полный)		
Габариты (Д×Ш×В), мм	5580 × 2650 × 3130		
Минимальная эксплуатационная масса, кг	7800		
Колёсная база, мм	2930		
Колея передняя, мм	1720 / 1820 / 2050 / 2100		
Колея задняя, мм	1680–2380		
Дорожный просвет, мм	465		
Минимальный радиус поворота, м	6,4 ± 0,3		
Максимальная скорость, км/ч	32,94		
Максимальное тяговое усилие, кН	≥ 67	≥ 68	≥ 69,6
Шины (перед / зад)	540-65R28 / 650-65R38		
ДВИГАТЕЛЬ — Shangchai, Stage III			
Модель двигателя	SC7H200G3	SC7H220G3	SC7H240G3
Тип двигателя	Вертикальный, 4-тактный, непосредственный впрыск		
Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин	830/1400±100	860/1400±100	880/1400±100
Тип впуска	Турбонаддув с интеркулером		
Цилиндры / рабочий объём, л	6 / 6,44		
Номинальная мощность, кВт	147	162	177
Номинальная мощность, л.с.	200	220	240
Номинальные обороты, об/мин	2200		
Воздушный фильтр	Сухой		
Топливный бак, л	450		
ТРАНСМИССИЯ			
Сцепление	Сухое, двойного действия, независимое		

Модель	YX2004-N	YX2204-N	YX2404-N
Число передач	16F+16R		
Тип переключения	Синхронизированная		
ГИДРАВЛИКА			
Производительность гидросистемы, л/мин	80		
Гидрораспределители	4 секции		
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Механизм навески	Гидравлическая с электронным управлением		
Трёхточечная навеска	Категория 3		
Обороты ВОМ, об/мин	540 / 1000		
Число шлицев ВОМ	6		
Мощность на ВОМ, кВт	125	137,7	150,5
Грузоподъёмность навески, кг	≥ 5102	≥ 5255	≥ 5459
Регулирование глубины обработки	Позиционное, плавающее		
ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Пневмотормоза прицепа	Опция		
Тормозная система	Дисковые в масляной ванне, механический привод		
Рулевое управление	Гидрообъёмное		

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную комплектацию и цену уточняйте у менеджера.